



PRŮMYSLOVÝ MODEL 1.A									
Zvedací plošina s jedním nůžkovým mechanismem pro částečně uložený náklad.									
Model	Nosnost Q kg	Zdvih E mm	Horní rám A x B mm	Výška při složení H mm	Spodní rám A1 x B1 mm	Motor 380V-50Hz kW	Válce počet / průměr mm	Čas zdvihu s	Váha W kg
A1.10.A010	1000	800	1400 x 800	300	1400 x 750	1,1	1-90	16	300
A1.10.A020	1000	800	1400 x 1000	300	1400 x 750	1,1	1-90	16	320
A1.10.A110	1000	800	1400 x 1400	300	1400 x 1150	1,5	2-70	14	430
A1.10.A030	1000	1100	1700 x 1000	300	1700 x 950	1,1	1-90	15	400
A1.10.A040	1000	1100	1700 x 1200	300	1700 x 950	1,1	1-90	15	430
A1.10.A130	1000	1100	1700 x 1400	300	1700 x 1150	1,5	2-70	19	530
A1.10.A050	1000	1300	2000 x 1000	320	2000 x 950	1,1	1-90	29	500
A1.10.A060	1000	1300	2000 x 1200	320	2000 x 950	1,1	1-90	29	580
A1.10.A150	1000	1300	2000 x 1400	320	2000 x 1150	1,5	2-70	25	810
A1.10.A370	1000	1600	2500 x 1200	350	2500 x 1000	1,5	1-90	28	700
A1.10.A380	1000	1600	2500 x 1500	350	2500 x 1200	3	2-90	34	950
A1.10.A390	1000	2000	3000 x 1200	350	3000 x 1000	3	2-90	45	1000
A1.10.A400	1000	2000	3000 x 1500	350	3000 x 1200	3	2-90	45	1110
A1.10.A410	1000	2000	3000 x 2000	350	3000 x 1600	3	2-90	45	1270
A1.20.A010	2000	800	1400 x 800	300	1400 x 750	1,5	1-110	16	320
A1.20.A020	2000	800	1400 x 1000	300	1400 x 750	1,5	1-110	16	340
A1.20.A110	2000	800	1400 x 1400	300	1400 x 1150	1,5	2-90	23	450
A1.20.A030	2000	1100	1700 x 1000	300	1700 x 950	1,5	1-110	23	420
A1.20.A040	2000	1100	1700 x 1200	300	1700 x 950	1,5	1-110	23	450
A1.20.A130	2000	1100	1700 x 1400	300	1700 x 1150	3	2-90	20	550
A1.20.A050	2000	1300	2000 x 1000	320	2000 x 950	1,5	1-110	30	520
A1.20.A060	2000	1300	2000 x 1200	320	2000 x 950	1,5	1-110	30	600
A1.20.A150	2000	1300	2000 x 1400	320	2000 x 1150	3	2-90	26	840
A1.20.A370	2000	1600	2500 x 1200	350	2500 x 1000	3	2-90	34	820
A1.20.A380	2000	1600	2500 x 1500	350	2500 x 1200	3	2-90	34	950
A1.20.A390	2000	2000	3000 x 1200	350	3000 x 1000	3	2-90	43	1000
A1.20.A400	2000	2000	3000 x 1500	350	3000 x 1200	3	2-90	43	1110
A1.20.A410	2000	2000	3000 x 2000	350	3000 x 1600	3	2-90	43	1270
A1.20.A420	2000	2000*	3500 x 1500	350	3500 x 1200	3	2-90	46	1300
A1.20.A430	2000	2000*	3500 x 2000	350	3500 x 1600	3	2-90	46	1450
A1.30.A010	3000	850	1500 x 1000	350	1500 x 950	2,2	2-90	22	540
A1.30.A020	3000	850	1500 x 1200	350	1500 x 950	2,2	2-90	22	580
A1.30.A030	3000	1200	2000 x 1000	350	2000 x 950	3	2-90	25	780
A1.30.A040	3000	1200	2000 x 1200	350	2000 x 950	3	2-90	25	840
A1.30.A330	3000	1600	2500 x 1200	380	2500 x 1000	3	2-90	35	1000
A1.30.A340	3000	1600	2500 x 1500	380	2500 x 1200	3	2-90	35	1110
A1.30.A350	3000	2000	3000 x 1500	380	3000 x 1200	4	2-110	47	1270
A1.30.A360	3000	2000	3000 x 2000	380	3000 x 1600	4	2-110	47	1400
A1.30.A370	3000	2000*	3500 x 1500	400	3500 x 1200	4	2-110	50	1400
A1.30.A380	3000	2000*	3500 x 2000	400	3500 x 1600	4	2-110	50	1550
A1.50.A210	5000	1600	2500 x 1500	450	2500 x 1200	4	2-110	37	1550
A1.50.A220	5000	1600	2500 x 2000	450	2500 x 1600	4	2-110	37	1700
A1.50.A250	5000	1800	3000 x 1500	500	3000 x 1200	4	2-110	45	2000
A1.50.A260	5000	1800	3000 x 2000	500	3000 x 1600	4	2-110	45	2200
A1.50.A270	5000	1800	3500 x 2000	500	3000 x 1600	4	2-110	45	2350
A1.50.A280	5000	1800	3500 x 2400	500	3000 x 2000	4	2-110	45	2450
A1.50.A290	5000	2000*	3500 x 2000	550	3500 x 1600	4	2-110	55	2400
A1.50.A300	5000	2000*	3500 x 2400	550	3500 x 2000	4	2-110	55	2500
A1.50.A310	5000	2000*	4000 x 2400	550	3500 x 2000	4	2-110	55	2600
A1.70.A110	7000	1500	2500 x 1500	550	2500 x 1250	4	2-120	45	1850
A1.70.A120	7000	1500	2500 x 2000	550	2500 x 1600	4	2-120	45	2000
A1.70.A150	7000	1800	3000 x 1500	600	3000 x 1200	4	2-120	55	2150
A1.70.A160	7000	1800	3000 x 2000	600	3000 x 1600	4	2-120	55	2300
A1.70.A170	7000	1800	3500 x 2000	600	3000 x 1600	4	2-120	55	2450
A1.70.A180	7000	2000*	3500 x 2000	600	3500 x 1600	4	2-120	64	2680
A1.70.A190	7000	2000*	3500 x 2400	600	3500 x 2100	4	2-120	64	2850
A1.70.A200	7000	2000*	3500 x 2400	600	3500 x 2100	4	2-120	64	3000



PRODEJ



SERVIS



BAZAR




PŮJČOVNA



* Dostupné s vyššími zdvihy. Na dotaz.


- Technický popis:**
- Zvedací plošina s jedním nůžkovým mechanismem pro částečně uložený náklad i do těžkých provozů.
 - Max. 30 cyklů za hodinu, jednosměnný provoz
 - Napájení 380/420V 50Hz , 3-fáze
 - Pracovní napětí 24V
 - Elektrické krytí IP55
 - Zpětný ventil uchycen na válcích
 - Interní pohon
 - Nastavitelný spínač pro omezení horní pozice
 - Horní rám s hladkým povrchem
 - Hliníková bezpečnostní lišta po celém obvodu horního rámu
 - Panel s ovládacími tlačítky na 4 m dlouhém kabelu s tlačítky nahoru / dolů / bezpečnostní STOP
 - Mechanické zajišťovací tyče pro bezpečné údržbové práce
 - Odnímatelné oko pro jednoduchou manipulaci a instalaci
 - Hlučnost: 65 dBA
 - Barva RAL 5018

Nosnosti:




$$Q_1 = 100\%Q$$

Pravidelně rozložený náklad




$$Q_1 = 100\%Q$$

Statický náklad rozložený na 70% plošiny podélně




$$Q_1 = 100\%Q$$

Statický náklad rozložený na 70% plošiny napříč



$$Q_1 = 100\%Q$$

Pohyblivý náklad* (50% na nápravu) rovnoběžně s podélnou osou plošiny



$$Q_1 = 80\%Q$$

Pohyblivý náklad* (50% na nápravu) rovnoběžně s příčnou osou plošiny

* **DŮLEŽITÉ:** Během zvedání nebo klesání plošiny musí být těžiště vystředěno s podélnou osou plošiny



PRODEJ



SERVIS



BAZAR



PŮJČOVNA